

RAPID 15 M 38 BC/ HYBRID



LAVASCIUGAPAVIMENTI COMPACT OPERATORE A TERRA SERIE RAPID 15

RAPID 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano:

- Hybrid: il sistema innovativo (solo nella versione RAPID 15 Hybrid) che associa l'alimentazione elettrica a quella a batteria (batterie al litio, fino a due ore di autonomia e un'ora circa di ricarica) in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate;
- la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a RAPID 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti;
- il pratico ruotino esterno permette di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili"; RAPID 15 può così lavorare ovunque senza problemi. Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle dimensioni ridotte ed all'elevata autonomia, (illimitata nella versione Hybrid) rendono di fatto RAPID 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili.



Ruotino esterno, regolazione in altezza



Tergitore e rotazione



Kit Hybrid



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro



Maniglione reclinabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
RAPID 15 M 38 BC	13.0050.01	1
RAPID 15 M 38 Hybrid	14.0050.01	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	385
Larghezza di aspirazione	mm	450
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1.540 - 920
Alimentazione	Batteria 24V / Batteria litio 24V + Cavo 230 V - 50 Hz (nella versione Hybrid)	
Potenza installata	W	510
Avanzamento	Manuale	
SPAZZOLE		
Diametro - Pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	260 x 1
Velocità motore	giri/min.	130
Peso testata - pressione specifica	Kg - g /cm ²	25,5 - 32,4
TRAZIONE		
Potenza motore	W	---

Velocità avanzamento massima	Km/h	---
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	250
Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mmH2O	68 / 700
Portata d'aria	l/s	28
Rumorosità	dB(A)	65
SERBATOIO		
Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	15
Capacità recupero	l	16
Peso (a vuoto/con batterie)	Kg	40
Lunghezza cavo	m	15 (solo per la versione Hybrid)
Dimensioni	mm	865x430x1100

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00
Tubo di carico acqua	30.0024.00
Gomma anteriore tergitore in poliuretano	39.0070.00
Gomma posteriore tergitore in poliuretano	39.0071.00
Caricabatterie 24V 5A (spina Schuko 220-240V) (*)	18.0032.00
Set 2 batterie 12V 25 Ah (*)	18.0017.01

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
15" Spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00
15" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00
15" Spazzola tyrex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Disco trascinatore 355 mm (pad 15")	40.1008.00
Gomma anteriore tergitore (para)	39.0077.00
Gomma posteriore tergitore (para)	39.0078.00
Kit paraspruzzi	95.0088.00

(*) per versione BC